

Artikelnummer: TASILGOLD

Datum: 04/03/2021

Nummer 10



Moosgummi

Geeignet für Fußbodenheizung.

Geeignet für das schwimmende Verlegen von Laminat- und Massivholzböden.

Standardspezifikationen*

Nennflächengewicht	2983 g/m ² (88 oz/yd ²)	
Nennichte	710 kg/m ³	
Rollennengewicht	45.0 kg	
Rollenfläche	15.07m ² (1.37m x 11.0m)	
Nennstärke	4.20 mm	ISO 1765

BS 5808: 1991 / EN14499 : 2015

Durchschnittliche Abweichung von der Nennstärke (max. 12 %)	2.5 %	ISO 1765
Differenz zwischen min. und max. Originalstärke (max. 3 mm)	0.3 mm	ISO 1765
Zugfestigkeit (Länge/Breite))	900 kPa / 750 kPa	EN ISO 1798:2000
Bruchdehnung (Länge/Breite)	70 % / 55 %	EN ISO 1798:2000
Druckfestigkeit bei 25 % Belastung	25 kPa	EN ISO 3386 Pt 2: 1998
Druckfestigkeit bei 50 % Belastung	190 kPa	EN ISO 3386 Pt 2: 1998


Akustik: Holz-/Laminatbodentest

Gehschall (Gesamtlautstärke) (Sone)	53	EPLF-Norm 021029-1
Trittschalldämmung (ΔLw)	24 dB	BSEN ISO 140-8: 1998 and BSEN ISO 717-2: 1997

Entflammbarkeit

Brandverhalten	Cfl - s1	ISO9239-1 & 11925-2, bewertet zu EN13501-1
„GOST FR“-Test (Russland)		Klassifizierung KM5

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Bodenbelags.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

† Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet

Artikelnummer: TASILGOLD

Datum: 04/03/2021

Nummer 10



Sonstige Spezifikationen


Geruch	Keine störenden Gerüche	
Antimikrobiell und schimmelresistent	Ja	
Farbe/Trägerschicht	Gold / Vapourstop-Membran, bedruckt (gold)	
Verpackung	Durchsichtig (Folie) mit gedruckter Einlage	
Wärmebeständigkeit	0.33 togs	BS 4745
Emissionen (Carpet & Rug Institute, USA)	Erfüllt die Kriterien für geringe VOC-Emission	

UMWELTBEWERTUNG

Umwelteigenschaften	Beschreibung	LEED-Programm
Recyclingfähig	Die Unterlage kann zu 100 % recycelt werden	MR 2.0: Punkte können vergeben werden Kann recycelt werden
Recycelte Bestandteile	Recyclinggehalt vor dem Verbrauch: nicht weniger als 3 %	MR 4.0: Punkte können vergeben werden Recycelte Bestandteile
Raumluftqualität	Erfüllt mindestens den Raumluftqualität-Industriestandard des „Green Label“-Programms des CRI	IEQ 4.3: Punkte können vergeben werden Produkt trägt das „Green Label Plus“-Kennzeichen
Regionale Materialien	Fertigungsstätte: Haslingden BB4 4LS, Vereinigtes Königreich Punkte können vergeben werden, wenn das Produkt innerhalb von 500 Meilen (ca. 800 km) von der Fertigungsstätte verwendet wird	MR 5.0: Punkte können vergeben werden

LEED-Punkte sind gemeinsam mit anderen Gebäudekomponenten zu berücksichtigen und werden vom Planer/ Architekten oder einem LEED-akkreditierten Fachmann vergeben

Zertifizierung



Garantie

Die Garantie gilt für die Lebensdauer des Bodenbelags.

Anmerkungen

* Die angegebenen nominellen Rollendimensionen können geringfügig abweichen, entsprechen jedoch den Anforderungen von BS EN 14499:201

† Wert aus vergleichbaren Testergebnissen abgeleitet